

CON-X[®]

ARTEFACTOS, ACCESORIOS PARA
TUBERIA Y MATERIAL ELÉCTRICO



ABRAZADERAS

Omega para Conduit,
pared delgada EMT



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
200-AOP012	1/2"	13
200-AOP034	3/4"	19
200-AOP100	1"	25
200-AOP114	1 1/4"	32
200-AOP112	1 1/2"	38
200-AOP200	2"	51
300-AOP212	2 1/2"	64
300-AOP300	3"	76
300-AOP400	4"	102

Omega para Conduit,
pared gruesa



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-AOPG050	1/2"	13
500-AOPG075	3/4"	19
500-AOPG100	1"	25
500-AOPG125	1 1/4"	32
500-AOPG150	1 1/2"	38
500-AOPG200	2"	51
500-AOPG250	2 1/2"	64
500-AOPG300	3"	76
500-AOPG400	4"	102

Uña HW para Conduit,
pared delgada EMT



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
300-AUP012	1/2"	13
300-AUP034	3/4"	19
200-AUP100	1"	25
200-AUP114	1 1/4"	32
200-AUP112	1 1/2"	38
200-AUP200	2"	51
300-AUP212	2 1/2"	64

Uña HW para Conduit,
pared gruesa



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-AUPG050	1/2"	13
500-AUPG075	3/4"	19
500-AUPG100	1"	25
500-AUPG125	1 1/4"	32
500-AUPG150	1 1/2"	38
500-AUPG200	2"	51
500-AUPG250	2 1/2"	64

Tipo "O" para Conduit,
pared delgada EMT



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-AOC012	1/2"	13
100-AOC034	3/4"	19
100-AOC100	1"	25
100-AOC114	1 1/4"	32
100-AOC112	1 1/2"	38
100-AOC200	2"	51

Tipo "O" para Conduit,
pared gruesa



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-AOCG050	1/2"	13
500-AOCG075	3/4"	19
500-AOCG100	1"	25
500-AOCG125	1 1/4"	32
500-AOCG150	1 1/2"	38
500-AOCG200	2"	51

Unicanal pared delgada



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-AUNP012	1/2"	13
100-AUNP034	3/4"	19
100-AUNP100	1"	25
100-AUNP114	1 1/4"	32
100-AUNP112	1 1/2"	38
100-AUNP200	2"	51
100-AUNP212	2 1/2"	64
100-AUNP300	3"	76
100-AUNP400	4"	102

Unicanal pared gruesa



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-AUNPG050	1/2"	13
500-AUNPG075	3/4"	19
500-AUNPG100	1"	25
500-AUNPG125	1 1/4"	32
500-AUNPG150	1 1/2"	38
500-AUNPG200	2"	51
500-AUNPG250	2 1/2"	64
500-AUNPG300	3"	76
500-AUNPG400	4"	102

Abrazadera Colgador
tipo "Pera"



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-ATP050	1/2"	13
500-ATP075	3/4"	19
500-ATP100	1"	25
500-ATP125	1 1/4"	32
500-ATP150	1 1/2"	38
500-ATP200	2"	51
500-ATP250	2 1/2"	64
500-ATP300	3"	76
500-ATP400	4"	102

COPLES Y CONECTORES

Conector Recto
para cable, uso rudo



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-CONCA050	1/2"	13
500-CONCA075	3/4"	19
500-CONCA100	1"	25

Conector Americano
para Conduit, EMT
(zinc y acero)



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-CONZ012	1/2"	13
100-CONZ034	3/4"	19
100-CONZ100	1"	25
300-CONSO12	1/2"	13
300-CONSO34	3/4"	19
300-CONSO100	1"	25
300-CONS114	1 1/4"	32
300-CONS112	1 1/2"	38
300-CONSO200	2"	51

Cople Americano
para Conduit, EMT
(zinc y acero)



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-COPZ012	1/2"	13
100-COPZ034	3/4"	19
100-COPZ100	1"	25
300-COPSO12	1/2"	13
300-COPSO34	3/4"	19
300-COPSO100	1"	25
300-COPSO114	1 1/4"	32
300-COPSO112	1 1/2"	38
300-COPSO200	2"	51

Conector Curvo para
tubo flexible



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-CCTF038	3/8"	10
100-CCTF012	1/2"	13
100-CCTF034	3/4"	19
100-CCTF100	1"	25

Conector Recto para
tubo flexible
para Conduit



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-CRTF038	3/8"	10
100-CRTF012	1/2"	13
100-CRTF034	3/4"	19
100-CRTF100	1"	25
100-CRTF114	1 1/4"	32
100-CRTF112	1 1/2"	38
100-CRTF200	2"	51
100-CRTF300	3"	76
100-CRTF400	4"	102

Conector Curvo para
tubo Liquidtight



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
200-CCTL038	3/8"	10
200-CCTL012	1/2"	13
200-CCTL034	3/4"	19
200-CCTL100	1"	25
200-CCTL114	1 1/4"	32
200-CCTL112	1 1/2"	38
200-CCTL200	2"	51
200-CCTL212	2 1/2"	64
200-CCTL300	3"	76

Conector Recto para
tubo Liquidtight



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
200-CRTL038	3/8"	10
200-CRTL012	1/2"	13
200-CRTL034	3/4"	19
200-CRTL100	1"	25
200-CRTL114	1 1/4"	32
200-CRTL112	1 1/2"	38
200-CRTL200	2"	51
200-CRTL212	2 1/2"	64
200-CRTL300	3"	76
200-CRTL400	4"	102

Conector de
Compresión EMT



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-CONSC050	1/2"	13
500-CONSC075	3/4"	19
500-CONSC100	1"	25
500-CONSC125	1 1/4"	32
500-CONSC150	1 1/2"	38
500-CONSC200	2"	51

Cople de
Compresión EMT



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
500-COPSC050	1/2"	13
500-COPSC075	3/4"	19
500-COPSC100	1"	25
500-COPSC125	1 1/4"	32
500-COPSC150	1 1/2"	38
500-COPSC200	2"	51

Contratuercas Cuerda NPS



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
200-CTC012	1/2"	13
200-CTC034	3/4"	19
200-CTC100	1"	25
200-CTC114	1 1/4"	32
200-CTC112	1 1/2"	38
200-CTC200	2"	51
200-CTC212	2 1/2"	64
200-CTC300	3"	76
200-CTC400	4"	102

Monitor Cuerda NPS



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-MCM012	1/2"	13
100-MCM034	3/4"	19
100-MCM100	1"	25
100-MCM114	1 1/4"	32
100-MCM112	1 1/2"	38
100-MCM200	2"	51
100-MCM212	2 1/2"	64
100-MCM300	3"	76
100-MCM400	4"	102

Reducciones



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
100-RED3412	3/4" - 1/2"	19 - 13
100-RED10012	1" - 1/2"	25 - 13
100-RED10034	1" - 3/4"	25 - 19
100-RED11412	1 1/4" - 1/2"	32 - 13
100-RED11434	1 1/4" - 3/4"	32 - 19
100-RED114100	1 1/4" - 1"	32 - 25
100-RED11212	1 1/2" - 1/2"	38 - 13
100-RED11234	1 1/2" - 3/4"	38 - 19
100-RED112100	1 1/2" - 1"	38 - 25
100-RED112114	1 1/2" - 1 1/4"	38 - 32
100-RED200100	2" - 1"	51 - 25
100-RED200112	2" - 1 1/2"	51 - 38

TUBOS FLEXIBLES

Tubo Flexible Liquidtight (TIPO SLFS)



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
200-TFL038	3/8"	10
200-TFL012	1/2"	13
200-TFL034	3/4"	19
200-TFL100	1"	25
200-TFL114	1 1/4"	32
200-TFL112	1 1/2"	38
200-TFL200	2"	51
200-TFL212	2 1/2"	64
200-TFL300	3"	76

Tubo Conduit Flexible Galvanizado



CÓDIGO	MEDIDAS (pulgadas)	MEDIDAS (mm)
200-TCFG014	1/4"	6
200-TCFG038	3/8"	10
200-TCFG012	1/2"	13
200-TCFG034	3/4"	19
200-TCFG100	1"	25
200-TCFG114	1 1/4"	32
200-TCFG112	1 1/2"	38
200-TCFG200	2"	51
200-TCFG300	3"	76

ARTEFACTOS, DERIVADOS Y MULTICONTACTOS

600-00002

MULTICONTACTO TRIPLE
ATERRIZADO
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000033

MULTICONTACTO TRIPLE
ATERRIZADO SIN CLAVIJA
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-000011

CONTACTO DUPLEX VISIBLE
ATERRIZADO DE BAQUELITA
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000026

CONTACTO CUADRADO
VISIBLE POLARIZADO, MARFIL
60 Hz / 10 A / 127 V~



600-000027

APAGADOR CUADRADO
VISIBLE, MARFIL
60 Hz / 10 A / 127 V~



600-000028

TIMBRE CUADRADO
VISIBLE, MARFIL
60 Hz / 10 A / 127 V~



600-000001

CLAVIJA CONVERTIDORA
3 A 2 DE HULE
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000007

MULTICONTACTO TRIPLE DE VISAGRA
POLARIZADO DE BAQUELITA
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000012

CONTACTO DUPLEX
ATERRIZADO, MARFIL
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000013

CONTACTO DUPLEX
ATERRIZADO, BLANCO
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000034

APAGADOR CON CONTACTO
ATERRIZADO, MARFIL
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000021

CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO
CON TIERRA AISLADA, NARANJA
60 Hz / 15 A / 125 V~



600-000019

PLACA DUPLEX DE NYLON
MARFIL



600-000004

PLACA DUPLEX DE NYLON
BLANCO



600-000020

PLACA DUPLEX DE NYLON
NARANJA



600-000003

PLACA DUPLEX DE PLÁSTICO
INTEMPERIE



600-000005

CONTACTO ATERRIZADO
CON ABRAZADERA
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-000006

CLAVIJA ATERRIZADA
CON ABRAZADERA
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-000024

CLAVIJA BLINDADA ATERRIZADA
CON ABRAZADERA
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-000025

CONTACTO BLINDADO ATERRIZADO
CON ABRAZADERA
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-000018

CLAVIJA RECTA BLINDADA
POLARIZADA
60 Hz / 10 A / 250 V~



600-000016

CLAVIJA OVALADA RECTA
POLARIZADA DE HULE
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-000017

CONTACTO OVALADO RECTO
POLARIZADA DE HULE
60 Hz / 15 A / 127 V~



600-00010

SOCKET E26 DE HULE
660 W / 60 Hz / 660 V~



600-00014

SOCKET PORTALÁMPARA
DE BAQUELITA, NEGRO
60 Hz / 4 A / 125 V~



600-00015

SOCKET PORTALÁMPARA
DE BAQUELITA, CAFÉ
60 Hz / 4 A / 125 V~



600-00008

PORTALÁMPARA CON DOBLE LADRÓN
DE BAQUELITA, MARFIL
660 W / 60 Hz / 4 A / 125 V~



600-00009

PORTALÁMPARA CON DOBLE LADRÓN
DE BAQUELITA, CAFÉ
660 W / 60 Hz / 15 A / 125 V~



600-00029

PORTALÁMPARA CON DOBLE LADRÓN
Y CADENA DE BAQUELITA, CAFÉ
660 W / 60 Hz / 125 V~



600-00022

PORTALÁMPARA 4"
DE PLÁSTICO, BLANCO
100 W / 60 Hz / 250 V~
120 mm de diámetro



600-00023

PORTALÁMPARA 4" BASE CERRADA
DE BAQUELITA, BLANCO
660 W / 60 Hz / 15 A / 125 V~
115 mm de diámetro



600-00030

PORTALÁMPARA 3 1/4" BASE ABIERTA
DE PORCELANA, BLANCO
660 W / 60 Hz / 250 V~
93 mm de diámetro



600-00031

PORTALÁMPARA 4" BASE ABIERTA
DE PORCELANA, BLANCO
660 W / 60 Hz / 250 V~
113 mm de diámetro



600-00032

BASE G13 PARA T8
60 Hz



FOTOCELDA

FC-2104.S

FOTOCELDA DE CONTROL DE LUZ
PARA LUMINARIOS VIALES



Potencia: 800 W máx.
Consumo: 0.5 W
Voltaje: 110 - 240 V~
Amperaje: 10 A
Luz ambiental: <5 - 15 lux

FC-2104.S.ACC

BASE DE FOTOCELDA
INCLUYE MENSULA



CON-X®

ARTEFACTOS, ACCESORIOS PARA
TUBERIA Y MATERIAL ELÉCTRICO

Recursos Petroleros 11, Colonia Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
CP. 54070

Tel.: (55) 5355-9797
info@illux.com.mx

www.illux.com.mx